

# Instrukcja użytkowania żaluzji

## Otwieranie i zamykanie żaluzji

1. **W żaluzjach 50mm** mechanizmem otwierania i zamykania żaluzji sterujemy za pomocą dwóch sznurków: jeden otwiera, a drugi zamyka żaluzje.  
WAŻNE: ten komplet sznurków nie służy do podnoszenia żaluzji. Jeśli chcemy żaluzję unieść do góry, nie chwyćmy za nie.
2. **W przypadku żaluzji 25mm** do otwierania i zamykania lameli służy patyczek. Obracając go możemy dowolnie regulować ilość wpadającego światła.  
WAŻNE: obracając patyczek trzymamy go lekko pod kątem. Przy takim trzymaniu mechanizm funkcjonuje poprawnie. Jeśli trzymamy patyczek pionowo mechanizm może się uszkodzić.

## Podnoszenie, opuszczanie i blokowanie żaluzji

1. Kiedy chcemy podnieść żaluzję, łapiemy za cały komplet sznurków, który do tego służy (ich ilość zależy od szerokości żaluzji; powinny być związane razem). Podnosimy żaluzję stojąc naprzeciw niej, sznurek trzymając lekko pod kątem do siebie.  
WAŻNE: sznurek trzymamy lekko pod kątem w swoją stronę aby nie obcierał o górne lamele. Jeśli będziemy podnosić żaluzje pionowo do góry, to sznurek obcierając lamele zniszczy je i zedrze farbę/lakier/bejcę.
2. Po podniesieniu żaluzji na pożądaną wysokość, musimy ją zablokować. Blokujemy żaluzję lekko pociągając sznurek na ZEWNĄTRZ żaluzji. Mechanizm blokuje żaluzję.  
Aby odblokować żaluzję lekko podciągamy żaluzję do góry (mechanizm się odblokowuje). Opuszczamy żaluzję trzymając sznurki do WEWNĄTRZ ŻALUZJI.  
WAŻNE: Opuszczając ciągle trzymamy sznurki w pozycji do wewnątrz. Jeśli będziemy zmieniać ich położenie, mechanizm będzie się zacinał.

## Utrzymanie czystości

1. Żaluzje należy przynajmniej raz w miesiącu odkurzać oraz czyścić miękką szmatką
2. Podczas remontów oraz dużego zapylenia pomieszczenia należy żaluzję podciągnąć, zdemontować i przenieść do innego pomieszczenia

## Niewłaściwe użytkowanie

Producent nie ponosi odpowiedzialności za:

1. Zerwanie sznurka oraz drabinki w wyniku niewłaściwego użytkowania.
2. Niezgodny z przeznaczeniem montaż, tj. w pomieszczeniach o dużej wilgotności, w pobliżu źródeł ciepła, gdzie następuje deformacja lameli.
3. Za utratę estetyki w wyniku zabrudzenia, uszkodzenia środkami chemicznymi itp.
4. Przerabianie oraz naprawianie dokonywane przez klienta, w wyniku których nastąpiło uszkodzenie żaluzji.
5. Zdrapania powierzchni lakierniczej oraz uszkodzenia elementów w czasie rozpakowywania produktu.
6. Uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia powstałe w wyniku:
  - niewłaściwego użytkowania produktu,
  - niedbałego przechowywania oraz nadmiernego przeciążenia,
  - nie zastosowania się do zaleceń instrukcji montażu producenta.
  - Zdarzenia losowe jak np. zalanie mieszkania, itp.